


# das sich selbst verriegelt



entriegeln durch Schlüssel


Automatisches Verriegeln  
beim Zuziehen der Tür

Entriegeln von Innen über  
den Drücker  
(Anti-Panik-Funktion)

Türaußenseite mit Knauf

Problemloser Austausch,  
da Schlossmaße nach  
Norm

Zurückziehen von Riegel  
und Falle nacheinander,  
dadurch ist einen Fehl-  
funktion nicht möglich




entriegeln durch Drücker

## Abschließen ohne abzuschließen



Ihr WILKA-Fachhändler und Berater



WILKA Schließtechnik GmbH  
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert  
Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81 - 0  
Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81 - 119  
info@wilka.de · www.wilka.de




## Abschließen ohne abzuschließen

Das selbstverriegelnde  
Einsteckschloss


## Das Einsteckschloss

## für Holztüren


## für Rohrrahmentüren




von außen zuziehen



Falle und Riegel schließen



von innen zudrücken



Falle und Riegel schließen



5495

- Dornmaße 55, 60, 65 und 80 mm
- Hinterdornmaß 30 mm
- 8 mm oder 9 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss eintourig
- Kastenmaße nach DIN 18251
- Stulp Nirosta
- Auch Feuerschutz geprüft lieferbar



1681/1682

- Dornmaße 30, 35, 40, 45 mm
- Hinterdornmaß 15 mm
- 8 mm oder 9 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss eintourig
- Stulp Nirosta
- Abfrage der Türposition